





# クレンリネス マニュアル (厨房)

| 対象           | 使用洗剤  | 希釈濃度 | 洗浄方法   | 頻度   |
|--------------|---|------|--|------|
| フライヤーの洗浄     | <br>グリースクイック         | 原液   | ①直接スプレーし、3~5分放置する。<br>②スポンジでブラッシングする。<br>③汚れを落とし、<br>④ダスターで水を良く拭き取る。<br>                                 | 油交換時 |
| レンジの洗浄       | <br>グリースクイック         | 原液   | ①直接スプレーし、3~5分放置する。<br>②スポンジ等で汚れを拭き取る。<br>③ダスターで汚れを拭き取る。<br>④水拭きをする。<br>                                  | 毎日   |
| オーブンの洗浄      | <br>グリースクイック         | 原液   | ①直接スプレーし、3~5分放置する。<br>②スポンジ等で汚れを取り除く。<br>③汚れを落とし、良くすすぐ。<br>④ダスターで水を良く拭き取る。<br>                           | 毎日   |
| グリストフィルターの洗浄 | <br>グリースクイック        | 原液   | ①取り外した後、直接スプレーする。<br>②タワシ等で汚れをブラッシングする。<br>③お湯又は水をかけ、<br>④水を良く拭き取り、取り<br>                              | 毎週   |
| 壁:フードの洗浄     | <br>グリースクイック       | 原液   | ①10cm離して、絞ったダスターにスプレーする。<br>②汚れをダスターで拭き取る。<br>③水拭きをする。(残った洗剤を拭き取る。)<br>                                | 週1回  |
| グリストラップの洗浄   | <br>油汚れ用洗剤CREA2100 | 5倍   | ①ゴミを取り除く。<br>②水で洗い流す。<br>③5倍希釈液をスプレー、ブラッシングする。<br>④水ですすぐ。<br>  | 週2回  |
| 排水溝の洗浄       | <br>油汚れ用洗剤CREA2100 | 5倍   | ①格子ブタについている汚れをスクレーパーで取り除く。<br>②溝についている汚れをスクレーパーで取り除く。<br>③直接スプレーし、ブラッシングする。<br>④水で洗い流し、格子ブタを取り付ける。<br> | 毎日   |
| 床の洗浄         | <br>油汚れ用洗剤CREA2100 | 5倍   | ①洗剤の希釈液を用意する。<br>②床にまく。<br>③デッキブラシで汚れを落とす。<br>④汚れを水で洗い流す。<br>⑤ドライワイパーで水をかきとる。<br>                      | 毎日   |